

Приложение 1
к Инструкции о порядке проведения
ежегодного областного соревнования
за достижение высоких показателей на уборке
урожая зерновых и зернобобовых растений

Коэффициенты моделей комбайнов

Таблица 1

Наименование показателей	Изготовитель комбайна и марка											
	открытое акционерное общество «Гомсельмаш» (Беларусь)									открытое акционерное общество «Лидагропроммаш»	«CASE» (Германия)	
	КЗС-10К	КЗС-10К	КЗС-1218	КЗС-1218	GH800/810	GS3219	GS3219	КЗС-1624	GS2124	Лида-1300	Лида-1600	CASE CF 80
Мощность двигателя, л.с.	250	290	330	330	450	390	390	530	530	240	325	300
Ширина жатки, м	6,0	6,0	7,0	7,5	9,0	7,0	9,2	9,2	9,2	6,0	6,6	6,6
Урожайность, т/га												
не более 2,0	1,0	1,00	0,88	0,84	0,65	0,82	0,79	0,74	0,74	0,97	0,89	0,88
более 2,0–2,5	1,0	0,99	0,88	0,84	0,64	0,81	0,78	0,73	0,73	0,97	0,89	0,87
более 2,5–3,0	1,0	0,99	0,87	0,83	0,64	0,79	0,78	0,71	0,71	0,97	0,88	0,87
более 3,0–3,5	1,0	0,98	0,84	0,81	0,62	0,77	0,75	0,63	0,63	0,96	0,87	0,86
более 3,5–4,0	0,97	0,95	0,82	0,79	0,61	0,70	0,67	0,59	0,59	0,96	0,86	0,80
более 4,0–5,0	0,96	0,90	0,80	0,72	0,60	0,68	0,63	0,55	0,55	0,96	0,80	0,74
более 5,0–6,0	0,96	0,85	0,76	0,70	0,60	0,67	0,63	0,55	0,55	0,96	0,74	0,69
более 6,0–7,0	0,96	0,82	0,75	0,69	0,60	0,67	0,63	0,55	0,55	0,96	0,69	0,67
более 7,0–8,0	0,96	0,81	0,75	0,69	0,60	0,67	0,62	0,55	0,55	0,95	0,68	0,67
более 8,0–9,0	0,96	0,81	0,75	0,69	0,60	0,67	0,62	0,55	0,55	0,95	0,68	0,67
более 9,0–10,0	0,95	0,81	0,75	0,69	0,60	0,67	0,62	0,55	0,55	0,95	0,68	0,67
более 10,0	0,95	0,81	0,75	0,69	0,60	0,67	0,62	0,55	0,55	0,95	0,68	0,66

Таблица 2

Наименование показателей	Изготовитель комбайна и марка													
	Ростсельмаш (Российская Федерация)				«CLAAS» (Германия)									
	TORUM-765	TORUM-785	PCM-161	PCM-181	Mega 208	Lexion 480	Lexion 480	Lexion 560	Lexion 560	Lexion 580	Lexion 580	Lexion 760	Lexion 760	
Мощность двигателя, л.с.	440	520	400	520	235	400	375	360	362	462	462	476	476	
Ширина жатки, м	9,0	9,0	9,2	9,0	6,0	7,5	9,0	6,6	7,5	7,5	9,0	7,5	9,0	
Урожайность, т/га														
не более 2,0	0,65	0,74	0,79	0,74	0,97	0,79	0,64	0,87	0,79	0,79	0,69	0,93	0,79	

более 2,0–2,5	0,64	0,73	0,78	0,73	0,96	0,79	0,64	0,87	0,79	0,79	0,65	0,93	0,79
более 2,5–3,0	0,64	0,71	0,78	0,71	0,95	0,78	0,63	0,87	0,78	0,78	0,71	0,92	0,78
более 3,0–3,5	0,62	0,63	0,75	0,63	0,95	0,75	0,63	0,85	0,78	0,78	0,74	0,90	0,76
более 3,5–4,0	0,61	0,59	0,67	0,59	0,90	0,72	0,61	0,83	0,75	0,75	0,75	0,85	0,72
более 4,0–5,0	0,60	0,55	0,63	0,55	0,82	0,67	0,59	0,77	0,67	0,66	0,66	0,75	0,68
более 5,0–6,0	0,60	0,55	0,63	0,55	0,79	0,63	0,59	0,70	0,63	0,62	0,62	0,68	0,62
более 6,0–7,0	0,60	0,55	0,63	0,55	0,79	0,63	0,59	0,65	0,63	0,61	0,61	0,62	0,58
более 7,0–8,0	0,60	0,55	0,62	0,55	0,79	0,63	0,59	0,63	0,63	0,61	0,61	0,60	0,58
более 8,0–9,0	0,60	0,55	0,62	0,55	0,78	0,62	0,59	0,63	0,62	0,61	0,61	0,58	0,58
более 9,0–10,0	0,60	0,55	0,62	0,55	0,78	0,62	0,59	0,63	0,62	0,60	0,60	0,58	0,58
более 10,0	0,60	0,55	0,62	0,55	0,78	0,62	0,59	0,62	0,62	0,60	0,60	0,58	0,57

Таблица 3

Наименование показателей	Изготовитель комбайна и марка									
	«CLAAS» (Германия)									
	Lexion 760	Lexion 770	Lexion 770	Lexion 600	Lexion 600	Lexion 670	Lexion 740	Lexion 8700	Lexion 7600	Lexion 7600
Мощность двигателя, л.с.	476	530	530	502	530	435	380-410	489	430	473
Ширина жатки, м	10,5	10,5	1200	12,0	9,0	9,2	7,7	10,8	9,3	9,3
Урожайность, т/га										
не более 2,0	0,69	0,68	0,60	0,61	0,74	0,70	0,77	0,66	0,65	0,64
более 2,0–2,5	0,69	0,68	0,60	0,61	0,74	0,70	0,76	0,66	0,65	0,64
более 2,5–3,0	0,69	0,68	0,60	0,61	0,73	0,70	0,72	0,65	0,64	0,63
более 3,0–3,5	0,68	0,67	0,60	0,60	0,73	0,68	0,65	0,63	0,63	0,62
более 3,5–4,0	0,66	0,65	0,59	0,59	0,71	0,68	0,63	0,56	0,63	0,62
более 4,0–5,0	0,60	0,58	0,56	0,57	0,63	0,68	0,63	0,54	0,63	0,62
более 5,0–6,0	0,58	0,56	0,55	0,57	0,59	0,62	0,62	0,54	0,63	0,62
более 6,0–7,0	0,58	0,56	0,55	0,57	0,55	0,58	0,61	0,54	0,62	0,61
более 7,0–8,0	0,57	0,56	0,55	0,57	0,55	0,54	0,61	0,54	0,62	0,61
более 8,0–9,0	0,57	0,56	0,55	0,57	0,55	0,56	0,61	0,53	0,62	0,60
более 9,0–10,0	0,57	0,55	0,55	0,57	0,55	0,55	0,61	0,53	0,61	0,59
более 10,0	0,57	0,55	0,55	0,57	0,55	0,55	0,61	0,53	0,61	0,59

Таблица 4

Наименование показателей	Изготовитель комбайна и марка								
	«John Deere» (Германия)								
	модель 2264	модель 2264	модель 2264	модель 2266	модель 2266	модель T 660	модель T 670	модель 9640i WTS	модель 9640 WTS
Мощность двигателя, л.с.	250	270	270	270	270	345	360	276	272
Ширина жатки, м	6,1	6,1	7,0	6,1	7,0	7,6	6,7	6,0	6,7
Урожайность, т/га									
не более 2,0	0,94	0,88	0,88	0,88	0,88	0,92	0,83	0,97	0,87
более 2,0–2,5	0,94	0,88	0,88	0,88	0,88	0,91	0,82	0,96	0,87
более 2,5–3,0	0,91	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91	0,81	0,95	0,86
более 3,0–3,5	0,89	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	0,80	0,94	0,85
более 3,5–4,0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,84	0,76	0,92	0,80
более 4,0–5,0	0,78	0,75	0,75	0,75	0,75	0,78	0,70	0,82	0,74
более 5,0–6,0	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75	0,72	0,66	0,76	0,73
более 6,0–7,0	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,64	0,62	0,73	0,73
более 7,0–8,0	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,63	0,61	0,73	0,73
более 8,0–9,0	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,63	0,61	0,73	0,72
более 9,0–10,0	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,63	0,61	0,73	0,72
более 10,0	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,63	0,61	0,73	0,72

Таблица 5

Наименование показателей	Изготовитель комбайна и марка								
	«John Deere» (Германия)								
	модель 9640 WTS	модель 9660 WTS	модель 9680 WTS	модель 9780 CTS	модель 9880 STS	модель 9880 STS	модель 9880i STS	модель S780i	модель S790
Мощность двигателя, л.с.	280	302	336	336	465	456	472	480	543
Ширина жатки, м	6,1	6,7	7,6	7,6	7,6	9,12	9,15	9,15	10,66
Урожайность, т/га									
не более 2,0	0,97	0,87	0,77	0,77	0,77	0,76	0,74	0,69	0,64
более 2,0–2,5	0,96	0,87	0,77	0,77	0,77	0,75	0,74	0,69	0,64
более 2,5–3,0	0,95	0,86	0,76	0,77	0,76	0,75	0,73	0,68	0,63
более 3,0–3,5	0,94	0,85	0,76	0,77	0,76	0,74	0,73	0,65	0,62
более 3,5–4,0	0,92	0,79	0,72	0,77	0,70	0,72	0,70	0,57	0,54
более 4,0–5,0	0,82	0,72	0,65	0,76	0,63	0,64	0,63	0,57	0,52
более 5,0–6,0	0,76	0,68	0,63	0,75	0,60	0,59	0,58	0,57	0,52
более 6,0–7,0	0,73	0,67	0,63	0,75	0,59	0,57	0,57	0,57	0,52
более 7,0–8,0	0,73	0,67	0,63	0,75	0,59	0,57	0,57	0,57	0,52

более 8,0–9,0	0,73	0,67	0,62	0,74	0,59	0,57	0,56	0,56	0,51
более 9,0–10,0	0,73	0,66	0,62	0,74	0,59	0,56	0,56	0,56	0,51
более 10,0	0,73	0,66	0,62	0,74	0,58	0,56	0,56	0,56	0,51

Таблица 6

Наименование показателей	Изготовитель комбайна и марка						
	«New Holland» (Западная Европа)						
	CX 8080	CX 8080	CX 8080	CX 8080	CR 6.90	CR 8.80	CR 9.80
Мощность двигателя, л.с.	349 (354)	349 (354)	394	354	300	330	490
Ширина жатки, м	6,8	7,3	7,3	7,3	7,6	9,2	10,75
Урожайность, т/га							
не более 2,0	0,85	0,79	0,79	0,79	0,85	0,77	0,67
более 2,0–2,5	0,84	0,78	0,78	0,78	0,84	0,77	0,67
более 2,5–3,0	0,83	0,77	0,77	0,77	0,83	0,77	0,66
более 3,0–3,5	0,82	0,75	0,75	0,75	0,81	0,77	0,64
более 3,5–4,0	0,78	0,72	0,72	0,72	0,78	0,68	0,57
более 4,0–5,0	0,72	0,65	0,65	0,65	0,77	0,64	0,56
более 5,0–6,0	0,65	0,62	0,62	0,62	0,74	0,63	0,56
более 6,0–7,0	0,60	0,59	0,59	0,59	0,74	0,63	0,56
более 7,0–8,0	0,58	0,58	0,58	0,58	0,74	0,63	0,56
более 8,0–9,0	0,58	0,58	0,58	0,58	0,74	0,62	0,55
более 9,0–10,0	0,58	0,58	0,58	0,58	0,74	0,62	0,55
более 10,0	0,58	0,58	0,58	0,58	0,74	0,62	0,55

Приложение 2
к Инструкции о порядке проведения
ежегодного областного соревнования
за достижение высоких показателей на уборке
урожаа зерновых и зернобобовых растений

Коэффициенты моделей зерносушильных установок

Таблица 1

Изготовитель, марка комплекса (сушилки)	Номинальная производительность комплекса (сушилки) при обработке зерна, маслосемян и зерна продовольственного (фуражного) назначения, тонн за час основного времени (по ТУ изготовителя)	Номинальная производительность комплекса (сушилки) при обработке зерна, маслосемян и зерна продовольственного (фуражного) назначения (при съеме влажности с 20 до 14 %, в потоке), тонн за час сменного времени	Максимальная выработка комплекса (сушилки) за сутки при обработке зерна, маслосемян и зерна продовольственного (фуражного) назначения (при съеме влажности с 20 до 14 %, в потоке), физических тонн	Коэффициент перевода физических тонн в условные тонны (по отношению к базовой модели)
Базовая модель – комплекс зерноочистительно-сушильный КЗСВ-30Ж открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»				
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»:				
КЗСВ-30Ж	30	20,0	400	1,0
КЗСВ-30Г	30	20,0	400	1,0
КЗСВ-30Г-Н	30	20,0	400	1,0
КЗСВ-40Ж	40	26,8	536	0,75
КЗСВ-40Г	40	26,8	536	0,75
КЗСВ-40Г с S-424 G	40	37,8	756	0,52
Общество с ограниченной ответственностью «Амкодор-Можа», г. Крупки:				
СЗК-8Ж	8	5,4	108	3,70
СЗК-10 (сушилка с АТ-0,8)	10	6,7	135	2,96
СЗК-15Т (сушилка)	15	10,0	200	2,0
ЗСК-20Г (СЗК-20Г)	20	13,3	266	1,5
ЗСК-20Т (СЗК-20Т)	20	13,3	266	1,5
ЗСК-30Г (СЗК-20Г)	30	20,0	400	1,0
ЗСК-40Ш-Г	40	26,7	534	0,75

(СЗШ-40МГ)				
Завод «Брянсксельмаш» + завод «Воронежсельмаш» (комплексы и сушилки с периода СССР):				
КЗС-20Ш (СЗШ-16)	16	10,0	200	2,0
КЗС-20Б (СЗСБ-8 – 2 шт.)	16	10,0	200	2,0
«ROFAMA» (Польша):				
М 819	20,0	14,0	280	1,43
М 829	40,0	28,0	560	0,72
«RIELA» (Германия):				
GDT 300/28/2	30,0	20,0	400	1,0
«FEERUM» (Польша):				
Комплекс на базе одной сушилки DGG 28	30,0	20,0	400	1,0
Комплекс на базе двух сушилок DGG 28	60,0	40,0	800	0,5
S616 M 856/4 «ARAJ» (Польша)	30,0	20,0	400	1,0
S 628ID «ARAJ» (Польша)	52,2	35,0	700	0,57
FEERYM DGG 18 (Польша)	24,4	16,4	328	1,22
S 640 «ARAJ» (Польша)	18,5	12,4	248	1,62
S55/397F «MECMAR» (Италия) Сушилка циклического принципа работы	25,0 (при грузопместимости 50 т зерна влажностью 20 %)	12,5 (с учетом затрат времени на загрузку и выгрузку зерна)	250	1,60
S55/420F «MECMAR» (Италия)	28,6	18,86	377,2	1,06
Открытое акционерное общество «Измеритель»:				
Мг 300к (MEPU) (сушилка шахтного типа, циклическая)	8	5,0	100	4,0
RCW-600/20 «MEPU» (Финляндия)	14,44 (по испытаниям)	9,67	193,4	2,07
SSI 25/210 T2 «MECMAR» (Италия) Сушилка циклического принципа работы	13,2 (при грузопместимости 26,52 т зерна влажностью 20 %)	6,6 (с учетом затрат времени на загрузку и выгрузку зерна, при охлаждении 0,5 ч)	132	3,0
КЗС-8	8,0	5,4	108	3,7
S616 «ARAJ» (Польша)	30,0	20,0	400	1,0
Открытое акционерное общество «Колядичагромаш»:				
КАМТ-25 Сушилка МЕКМАР (Италия)	8,0	5,0	100	4,0

Коэффициенты сроков эксплуатации зерносушильных установок

Таблица 2

Количество лет эксплуатации зерносушильной установки	До 3	От 3	4	5	6	7	8	9	10	10 и более
Коэффициент срока эксплуатации	0	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,15	0,20	0,25	0,30